



4 Modelle Kühlung: 2300 bis 4170 W
1 Modell Wärmepumpe: 4170 W



AELIA N 7: Fahrbares Kompaktklimagerät auf Rollen mit flexiblem Abluftschlauch, der im Fensterrahmen befestigt oder in eine Fenster- oder Wandöffnung geführt wird. Waschbarer Luftfilter, direkte Kondensatverdunstung. Bedienung am Gerät (CD) mit Thermostat und Anzeigen.

AELIA N 10 / 14: Besteht aus einem Innengerät auf Rollen und einem Außengerät, welche mit einer flexiblen Leitung verbunden sind.

Die trennbare, mit einer Kupplung versehene Leitung kann durch eine Öffnung im Fensterrahmen oder in der Wand geführt werden. Waschbarer Luftfilter, Kondensatabführung ins Freie. Bedienung am Gerät (CD) mit Thermostat und Anzeigen oder mit Mikroprozessor, einschließlich LCD Infrarot-Fernbedienung (IR).

Funktionen der Fernbedienung: • Ein-Aus • Thermostat • Zeitschaltuhr • Nachsparbetrieb • automatische Ventilatorstufenschaltung • Entfeuchtungsbetrieb • Autosweeper (motorisch gesteuerter Luftaustritt)

Modell Kühlung/Wärmepumpe		AELIA N 7 CD	AELIA N 10 CD	AELIA N 10 IR	AELIA N 14 IR	AELIA N 14 IR RC
Kühlleistung (1)	W	2300	3020	3020	4170	4170
Heizleistung (2)	W					4590
Luftmenge						
hoch	m³/h	275	450	450	450	450
mittel	m³/h	257	420	420	425	425
niedrig	m³/h	234	380	380	400	400
Entfeuchtung	l/h	0,9	1,25	1,25	1,8	1,8
Schalldruckpegel (3)						
Innenteil (niedrig/mittel/hoch)	dB(A)	50/51/52	32/34/36	32/34/36	35/37/38	35/37/38
Außenteil	dB(A)		46	46	46	46
Betriebsspannung		1~230V-50Hz	1~230V-50Hz	1~230V-50Hz	1~230V-50Hz	1~230V-50Hz
Leistungsaufnahme						
Lüftung und Kühlung	W	950	977	977	1544	1544
Lüftung und Heizung	W	-	-	-	-	1387
EER/COP (Energieeffizienzklasse)		2,42 (B)	3,09 (B)	3,09 (B)	2,70 (D)	2,70 (D)/3,31 (C)
Absicherung träge 230 V	A	10	10	10	10	10
Abluftschlauch						
Länge (m) / Durchmesser (mm)	m / mm	1,1 / 110	-	-	-	-
Flexible Verbindungsleitung						
mit Schnellkupplung, Länge	m	-	3	3	3	3
Abmessungen und Gewicht						
Innenteil AELIA (B x T x H)	mm	470 x 360 x 800	470 x 360 x 800	470 x 360 x 800	470 x 360 x 800	470 x 360 x 800
Nettogewicht	kg	32	40	40	40	40
Außenteil (B x T x H)	mm	-	440 x 320 x 540	440 x 320 x 540	440 x 320 x 540	440 x 320 x 540
Nettogewicht	kg	-	17	17	17	17

AELIA N R410A mit Abluftschlauch	Art.-Nr.	7MB021027				
AELIA N R410A mit Schnellkupplung	Art.-Nr.	-	7MB021032	7MB021034	7MB021038 (*)	7MB021040 (*)
Nettopreise auf Anfrage (4)						

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, AELIA N 10/14: Außentemperatur 35°C

(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte

(3) Innenteil in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m³, Nachhallzeit 0,5 sec., Außenteil in 6 m Entfernung im Freifeld

(4) Gebühr zur fachgerechten Entsorgung gemäß Elektro G ist im Preis enthalten!

(*) lieferbar ab Januar 2007